



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO

**AKTYWIZACJA** Spółdzielnia Pracy

31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Tel. (+48) 12 644 08 92, Fax (+48) 12 644 03 55,

Inf. handlowa (+48) 12 644 52 33

<http://www.aktzywizacja.com.pl>

[wse@aktzywizacja.com.pl](mailto:wse@aktzywizacja.com.pl)

## ZACZEPY MANEWROWE ZO, ZU, ZL, ZN

Zaczepty manewrowe współpracują z drążkami z głowicą typu UDI (uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B, teleskopowym drążkiem izolacyjnym TDI-B, trakcyjnym drążkiem TDO) i są mocowane w jego głowicy szybkołączącej.

Przy pracy z danym zaczeptem należy używać drążka na napięciu równe lub wyższe od napięcia znamionowego urządzenia przy którym wykonywane są prace.

W zależności od przeznaczenia są produkowane następujące zaczepty:

1. Zaczepty manewrowe ZO przeznaczone do obsługi odłączników nie wyposażonych w napęd mechaniczny. Może współpracować również z drążkiem TDO.
2. Zaczepty manewrowe ZU przeznaczone do zakładania i zdejmowania uziemiaczy przenośnych. Jego konstrukcja pozwala na założenie zacisku fazowego na przewód poprzez zawieszenie go na odgiętym w górę pręcie przytwierdzonym do bocznej powierzchni zaczepty i następnie jego zamocowanie przez przełożenie wykonanej w kształcie haka końcówki zaczepty przez otwór w pokrętło zacisku i dokręcenie.
3. Zaczepty manewrowe ZL przeznaczone do zdejmowania uziemiaczy przenośnych zatraskowych, zakładanych bezpośrednio z ziemi. Jego konstrukcja zapobiega spadnięciu na ziemię uziemiacza w momencie wykleszczenia zacisku.
4. Zaczepty ZN do obsługi odłączników i reklozerów.

Na zaczepty producent udziela gwarancji na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres 36 miesięcy od daty sprzedaży.

Masa netto: Zaczepty ZO – 0,20 kg, Zaczepty ZU – 0,20 kg, Zaczepty ZL – 0,22 kg, Zaczepty ZN – 0,22 kg.

## ZACZEPTY MANEWROWE ZO, ZU, ZL, ZN

